

PRO, STD, CHMT, CSM, CSMG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ) ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Специальная конструкция передней петли позволяющая холодильнику стоять прямо на поверхности без ножек.
- Моноблочная холодильная группа с передним шарниром для удобного обслуживания
- Передняя система циркуляции воздуха
- Специальная техническая конструкция для легкой замены дверцы и ящика
- Автоматическое размораживание горячим газом
- Дополнительный код «- E» показывает, что оборудование полностью изготовлено из AISI 430.

PRO 160 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

960x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

100

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

115

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1020x660x1000

PRO 160 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

960x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

100

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,62

ВЕС (КГ)

120

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1020x660x1000

PRO 170 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

960x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

120

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

120

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1020x760x1000

PRO 170 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

960x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

120

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,62

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1020x760x1000

PRO 180 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

960x800x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

140

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1020x860x1000

PRO 180 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

960x800x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

140

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,62

ВЕС (КГ)

130

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1020x860x1000

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ДВОЙНЫМИ ДВЕРЬМИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Специальная конструкция передней петли позволяющая холодильнику стоять прямо на поверхности без ножек.
- Моноблочная холодильная группа с передним шарниром для удобного обслуживания
- Передняя система циркуляции воздуха
- Специальная техническая конструкция для легкой замены дверцы и ящика
- Автоматическое размораживание горячим газом

PRO 260 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1425x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

135

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1485x660x1000

PRO 260 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1425x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,62

ВЕС (КГ)

140

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1485x660x1000

PRO 270 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1425x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

140

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1485x760x1000

PRO 270 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1425x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,62

ВЕС (КГ)

145

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1485x760x1000

PRO 280 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1425x800x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

320

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

145

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1485x860x1000

PRO 280 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1425x800x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

320

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,62

ВЕС (КГ)

150

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1485x860x1000

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ТР ДВЕР



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Специальная конструкция передней петли позволяющая холодильнику стоять прямо на поверхности без ножек.
- Моноблочная холодильная группа с передним шарниром для удобного обслуживания
- Передняя система циркуляции воздуха
- Специальная техническая конструкция для легкой замены дверцы и ящика
- Автоматическое размораживание горячим газом

PRO 360 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1890x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

155

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1950x660x1000

PRO 360 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1890x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,68

ВЕС (КГ)

170

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1950x660x1000

PRO 370 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1890x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

170

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1950x760x1000

PRO 370 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1890x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,68

ВЕС (КГ)

185

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1950x760x1000

PRO 380 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1890x800x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

500

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,275

ВЕС (КГ)

185

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1950x860x1000

PRO 380 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1890x800x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

500

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (КВТ)

0,68

ВЕС (КГ)

200

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1950x860x1000

(СТАНДАРТ СЕРИЯ)ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ОД ДВЕР



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304)
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный дизайн интерьера
- Система управления воздухом, обеспечивающая внутренний холодильный баланс
- Энергосберегающий дизайн высокого класса
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и широкую область использования
- Система охлаждения с вентилятором
- Эргономичные запирающиеся двери
- Автоматическое размораживание горячим газом

STD 160 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

100

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

75

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x640x1000

STD 160 D

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

100

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

80

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x640x1000

STD 170 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

125

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

95

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x740x1000

STD 170 D

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

125

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

100

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x740x1000

STD 160 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

100

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

75

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x640x1000

STD 160 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

100

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

80

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x640x1000

STD 170 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

125

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

95

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x740x1000

STD 170 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

835x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

125

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

100

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

875x740x1000

(СТАНДАРТ СЕРИЯ)ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ДВУМЯ ДВЕРЯМИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304)
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный дизайн интерьера
- Система управления воздухом, обеспечивающая внутренний холодильный баланс
- Энергосберегающий дизайн высокого класса
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и широкую область использования
- Система охлаждения с вентилятором
- Эргономичные запирающиеся двери
- Автоматическое размораживание горячим газом

STD 260 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

110

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x660x1000

STD 260 D

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

115

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x660x1000

STD 270 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x760x1000

STD 270 D

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

130

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x760x1000

STD 260 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

110

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x660x1000

STD 260 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

115

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x660x1000

STD 270 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x760x1000

STD 270 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

620

ВЕС (КГ)

130

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1360x760x1000

(СТАНДАРТ СЕРИЯ)ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ТРЕМЯ ДВЕРЯМИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304)
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный дизайн интерьера
- Система управления воздухом, обеспечивающая внутренний холодильный баланс
- Энергосберегающий дизайн высокого класса
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и широкую область использования
- Система охлаждения с вентилятором
- Эргономичные запирающиеся двери
- Автоматическое размораживание горячим газом

STD 360 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

130

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x660x1000

STD 370 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

145

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x760x1000

STD 370 D

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

150

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x760x1000

STD 360 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

130

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x660x1000

STD 360 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

135

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x660x1000

STD 370 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

275

ВЕС (КГ)

145

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x760x1000

STD 370 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

150

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x760x1000

(СТАНДАРТ СЕРИЯ)ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ЧЕТЫРЬМЯ ДВЕРЯМИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304)
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный дизайн интерьера
- Система управления воздухом, обеспечивающая внутренний холодильный баланс
- Энергосберегающий дизайн высокого класса
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и широкую область использования
- Система охлаждения с вентилятором
- Эргономичные запирающиеся двери
- Автоматическое размораживание горячим газом

STD 460 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

460

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

155

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x660x1000

STD 460 D

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

460

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

160

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x660x1000

STD 470 S

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

540

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

180

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x760x1000

STD 470 D

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

540

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

185

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x760x1000

STD 460 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

460

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

155

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x660x1000

STD 460 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x600x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

460

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

160

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x660x1000

STD 470 S-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

540

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

180

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x760x1000

STD 470 D-E

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x700x850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

540

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

185

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x760x1000

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Автоматическое размораживание горячим газом
- Моноблочная холодильная группа не включено.

PRO 260 S-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300 x 600 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

90

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1340 x 660 x 1000

PRO 260 D-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300 x 600 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

220

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

95

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1340 x 660 x 1000

PRO 270 S-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300 x 700 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

100

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1340 x 760 x 1000

PRO 270 D-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1300 x 700 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

105

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1340 x 760 x 1000

PRO 360 S-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770 x 600 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

115

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1810 x 660 x 1000

PRO 360 D-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770 x 600 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

120

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1810 x 660 x 1000

PRO 370 S-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770 x 700 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1810 x 760 x 1000

PRO 370 D-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1770 x 700 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

420

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

130

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1810 x 760 x 1000

PRO 460 S-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230 x 600 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

460

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

135

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2270 x 660 x 1000

PRO 470 S-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230 x 700 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

540

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

155

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2270 x 760 x 1000

PRO 460 D-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230 x 600 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

460

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

140

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2270 x 660 x 1000

PRO 470 D-R

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

2230 x 700 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

540

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

ВЕС (КГ)

160

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2270 x 760 x 1000

ПЕКАРСКИЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Автоматическое размораживание горячим газом

СНМТ 280 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1470 x 800 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

360

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

300

ВЕС (КГ)

135

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1540 x 860 x 1000

СНМТ 280 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1470 x 800 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

360

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

550

ВЕС (КГ)

140

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1540 x 860 x 1000

СНМТ 380 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000 x 800 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

530

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

300

ВЕС (КГ)

180

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060 x 860 x 1000

СНМТ 380 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000 x 800 x 850

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

530

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

600

ВЕС (КГ)

185

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060 x 860 x 1000

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ДВУМЯ ДВЕРЯМИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Автоматическое размораживание горячим газом
- Дополнительный код «- E» показывает, что оборудование полностью изготовлено из AISI 430.

CSM 260 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1600x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

150

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

320

ВЕС (КГ)

105

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1660x660x750

CSMG 270 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1600x700x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

175

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

320

ВЕС (КГ)

115

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1660x760x750

CSMG 280 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1600x800x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

210

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

320

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1660x860x750

CSM 260 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1600x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

150

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

600

ВЕС (КГ)

115

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1660x660x750

CSMG 270 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1600x700x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

175

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

600

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1660x760x750

CSMG 280 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1600x800x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

210

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

600

ВЕС (КГ)

135

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1660x860x750

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ТРЕМЯ ДВЕРЯМИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Автоматическое размораживание горячим газом
- Дополнительный код «- E» показывает, что оборудование полностью изготовлено из AISI 430.

CSM 360 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

225

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

320

ВЕС (КГ)

130

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060x660x750

CSMG 370 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000x700x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

320

ВЕС (КГ)

140

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060x760x750

CSMG 380 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000x800x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

320

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

320

ВЕС (КГ)

150

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060x860x750

CSM 360 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

225

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

140

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060x660x750

CSMG 370 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000x700x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

150

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060x760x750

CSMG 380 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2000x800x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

320

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

680

ВЕС (КГ)

160

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2060x860x750

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ЧЕТЫРЬМЯ ДВЕРЯМИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный интерьер.
- Система распределения воздуха, которая обеспечивает внутри холодильный баланс.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Моноблочная холодильная группа, обеспечивающая легкий доступ и более широкую область использования.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Эргономичные запираемые двери.
- Автоматическое размораживание горячим газом
- Дополнительный код «- E» показывает, что оборудование полностью изготовлено из AISI 430.

CSM 460 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2400x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

300

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

155

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2460x660x750

CSMG 470 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2400x700x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

370

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

170

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2460x760x750

CSMG 480 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2/+8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2400x800x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

440

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

180

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2460x860x750

CSM 460 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10 / -22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2400x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

300

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

750

ВЕС (КГ)

165

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2460x660x750

CSMG 470 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2400x700x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

370

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

750

ВЕС (КГ)

180

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2460x760x750

CSMG 480 D

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-10/-22

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2400x800x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

440

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

750

ВЕС (КГ)

190

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2460x860x750

КОМПАКТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Гигиеничный и эргономичный дизайн интерьера.
- Высококачественный энергосберегающий дизайн.
- Эргономичные двери.
- Вентиляторная система охлаждения.
- Автоматическое размораживание горячим газом

PRO-C 260 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1200x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

125

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

80

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1260x660x750

PRO-C 270 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1200 x 700 x 600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

150

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

95

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1260 x 760 x 750

PRO-C 360 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1770x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

225

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

115

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830x660x750

PRO-C 370 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1770 x 700 x 600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

270

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

135

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1830 x 760 x 750

PRO-C 460 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2230x600x600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

300

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

145

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290x660x750

PRO-C 470 S

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

-2 / +8

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2230 x 700 x 600

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

370

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

350

ВЕС (КГ)

165

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2290 x 760 x 750

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93